

KARTA TECHNICZNA

SOLLIDIUM TAPE A

OPIS

Sollidium Tape A to wytrzymała taśma aluminiowa gładka z odporną na działanie niskich temperatur akrylową warstwą samoprzylepną, z linerem z papieru silikonowego do stosowania również w niskich temperaturach, dostępna w wymiarach: 48mmx50m, 75mmx50m, 100mmx50m. Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.

DANE TECHNICZNE



DANE TECHNICZNE		
Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,060
Grubość folii Alu	mm	0,025
Temperatura stosowania	°C	-35 ÷ 120
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 18
Przyczepność do stali	N/cm	min. 4,8
Wydłużenie względne	%	max 3

ZASTOSOWANIE

Łączenie i uszczelnianie izolacji ciepłochronnych i zimnochoornych w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

UWAGI

Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń. Optymalna temperatura aplikacji od -20 do +40 st.C
Podczas nakładania taśmy stosować naprężanie i docisk.

MAGAZYNOWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zalecana temperatura składowania do 25 st.C. , wilgotność względna 50%, z dala od działania promieni słonecznych.

**Generalnym dystrybutorem
produktów Sollidium jest:**

Herbud sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 18B

42-103 Siemianowice Śląskie

www.herbud.pl