

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr. 0551-CPR-2013 (f)

Wyrób budowlany:	Produkowane fabrycznie wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) z i bez powłoki
Identyfikacja wyrobu budowlanego:	Patrz odpowiednia etykieta wyrobu
Zamierzone zastosowanie:	Do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (ThiBELL)
Producent / Zakład:	Armacell Poland Sp. Zo.o., ul. Targowa 2, PL-55-300 Środa Śląska
System oceny zgodności:	AVCP Systemy 1 i 3
Jednostka certyfikująca:	GSH, NB 0919 , Schildenstr.24, 29221 Celle, Germany
Deklarowane właściwości użytkowe:	EN 14304:2009+A1:2013, patrz Załącznik 1

Szczególne warunki odnoszące się do używania wyrobu:

- produkt powinien być instalowany zgodnie z Armaflex / Arma-Chek Instrukcją Montażu,
- jeśli to wymagane dla wyrobu, to musi on być odpowiednio zabezpieczony przy stosowaniu na zewnątrz.

Andrzej Zieleniewski, Dyrektor Zakładu
(Nazwisko i funkcja)

Środa Śląska, 14.04.2014

(Miejsce i data wystawienia)
podpisana w imieniu producenta

Załącznik 1 do DWU nr. 0551-CPR-2013 (f) – Deklarowane Właściwości Użytkowe

 strona 2/2
 data 14.04.2014

Nazwa wyrobu	Opis	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 w temp. 0°C W/mK	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 w temp. 40°C W/mK	Reakcja na ogień klasa europejska	Maksymalna temperatura stosowania (ST(+)) °C	Minimalna temperatura stosowania (ST(-)) °C	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (MU)	Jony rozpuszczone/ pH (CL)	Kod oznaczenia producenta
AF/Armaflex otuliny (AF1-AF4; 7-25 mm) płyty (3-32 mm)	Płyty, otuliny i taśmy elastomeryczne	0,033	-	B ₁ -s3,d0 B-s3,d0	110	-50	10000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - CL 300 - MU 10000
AF/Armaflex płyty (36-50 mm)	Płyty i otuliny elastomeryczne	0,036	-	B-s3,d0	110	-50	7000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - CL 300 - MU 7000
AF/Armaflex N płyty (3-32 mm)	Płyty i taśmy elastomeryczne	0,033	-	B-s3,d0	110	-50	10000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 10000
AF/Armaflex N płyty (36-50 mm)	Płyty elastomeryczne	0,036	-	B-s3,d0	110	-50	7000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 7000
Armaflex XG otuliny (6-19 mm) płyty (3-25 mm)	Płyty, otuliny i taśmy elastomeryczne	0,035	-	B ₁ -s3,d0 B-s3,d0	110	-50	10000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 10000
Armaflex XG płyty (32-40 mm)	Płyty i otuliny elastomeryczne	0,036	-	B-s3,d0	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 7000
Armaflex Elastomeric Foam otuliny (6-19 mm)	Otuliny elastomeryczne	0,036	-	B ₁ -s3,d0	110	-50	10000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 10000
Armaflex Duct Plus	Płyty elastomeryczne	0,036	-	B-s3,d0	110	-50	7000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 7000
Accoflex EX płyty (13-25 mm)	Płyty elastomeryczne	0,038	-	C-s3,d0	110	-	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - MU 7000
Accoflex SE płyty (9-32 mm)	Płyty elastomeryczne	0,038	-	B-s3,d0	110	-	5000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 5000
AF/Armaflex Class O płyty (6-32 mm)	Płyty elastomeryczne	0,033	-	B-s3,d0	110	-50	10000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - CL 300 - MU 10000
Arma- Check Silver AF otuliny (AF1-AF4; 9-25 mm)	Otuliny elastomeryczne z powłoką	0,033		C ₁ -s3,d0	110	-50	15000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - CL 300 - MU 15000
Arma- Check Silver AF otuliny (AF5-AF6; 25 - 32 mm)	Otuliny elastomeryczne z powłoką	0,036		C ₁ -s3,d0	110	-50	15000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - CL 300 - MU 15000
Armaflex ACE otuliny (6 - 19 mm) płyty (6 - 25 mm)	Płyty i otuliny elastomeryczne	0,036		D ₁ -s3,d0 D-s3,d0	110	-50	7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 7000
Armaflex ACE otuliny (20- 25 mm) płyty (26 - 50 mm)	Płyty i otuliny elastomeryczne	0,038		D ₁ -s3,d0 D-s3,d0	110	-50	7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 7000
Armaflex Duct płyty (9-25 mm)	Płyty elastomeryczne	0,036		D-s3,d0	110	-50	7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-20 - MU 7000
Armaflex Duct płyty (32-40 mm)	Płyty elastomeryczne	0,038		D-s3,d0	110	-50	7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-20 - MU 7000
Armaflex Duct AL płyty (9-25 mm)	Płyty elastomeryczne z powłoką	0,036		E	110	-50	7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-20 - MU 7000
Armaflex Duct AL płyty (32-40 mm)	Płyty elastomeryczne z powłoką	0,038		E	110	-50	7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-20 - MU 7000
Arma-Check Silver otuliny (13-19 mm) płyty (13-25 mm)	Otuliny i płyty elastomeryczne z powłoką	0,036		E	110	-50	15000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 15000
Arma-Check Silver otuliny (25-40 mm) płyty (32-50 mm)	Otuliny i płyty elastomeryczne z powłoką	0,038		E	110	-50	15000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 15000

KONIEC


 Andrzej Zieleniewski
 DYREKTOR ZAKŁADU
 PLANT MANAGER